

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA CTO FTTH 16 PORTAS OVERTEK OT-8906-CT



Caixa de Terminação Óptica CTO FTTH 16 Portas Overtek OT-8906-CT para acomodação de fusões de fibra óptica e/ou conectorização para distribuição de cabeamento Drop para até 16 clientes (FTTH).

Sendo possível realizar Sangria e a entrada do cabo sem a necessidade de rompimento de todas as fibras.

CARACTERÍSTICAS

- Design à prova d'água com grau de proteção IP65
- Integrado com bandeja de emenda
- Gerenciamento eficiente de cabos
- Fácil de manter e ampliar a capacidade
- Controle de raio de curvatura de fibra mais de 40mm
- Adequado para a emenda de fusão ou emenda mecânica
- Capacidade para 16 saídas drop
- Opção de ser instalado com Splitter PLC 1x8 e 1X16
- Gerenciamento eficiente de cabos
- Proteção UV e intemperismo
- Fechamento adicional com chave
- Entrada do cabo sem a necessidade de rompimento de todas as fibras

ESPECIFICAÇÕES

Material	Tamanho	Capacidade máxima			Peso vazio	Peso montado	Cor
		SC 16 portas	LC 32 portas	PLC 1x16			
PC + ABS	A*B*C(mm) 293*219*84				1.4 kg	1.8 kg	Branco / Preto

DETALHES

